

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Según Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH), Anexo II
Versión: 1.0 | Fecha: 17/09/2026 | UFI: No aplica

Producto: Vela de Miel Cera de Abeja Natural - 10x2cm - 25gr.

Ref.: VELMIEL10X2

Estado: Producción

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

1.1 Identificador del producto	Vela de Miel Cera de Abeja Natural - 10x2cm - 25gr.
UFI	No aplica
1.2 Usos pertinentes identificados	Fabricación y uso como vela de cera de abeja para iluminación, ambientación, decoración y usos tradicionales, espirituales o rituales. Producto destinado a combustión controlada mediante mecha.
Usos desaconsejados	No ingerir. No utilizar como producto cosmético o alimentario. No utilizar para usos distintos de los previstos. No dejar arder sin vigilancia. No utilizar cerca de materiales inflamables.
1.3 Datos del fabricante	HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. — CIF: B22612162 C/ HOLANDA, 4 — 06420 CASTUERA, BADAJOZ (ESPAÑA) Tel: 924090612 egonzalez@hostenatura.es www.hostenatura.es
1.4 Teléfono de emergencia	+34 91 562 04 20 — Instituto Nacional de Toxicología (España)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación CLP	No clasificado como peligroso conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP).
Pictogramas GHS	Códigos: Ninguno
Palabra de advertencia	Ninguna
Frases H	
Frases P	
2.3 Otros peligros / PBT / vPvB	Producto combustible. Durante su utilización genera llama abierta. La cera fundida puede provocar quemaduras térmicas. Mantener alejado de materiales inflamables, fuentes de calor y otras fuentes de ignición.
Disruptor endocrino	No se conocen componentes de la formulación identificados como sustancias con propiedades de alteración endocrina.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente (INCI)	N.º CAS	N.º CE	% (p/p)	Clasif. CLP
Cera Alba	8012-89-3	232-383-7	100.0%	No clasificado

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Inhalación	En condiciones normales de utilización no se requieren medidas específicas. En caso de molestias por inhalación de humos de combustión, trasladar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo. Consultar a un médico si los síntomas persisten.
4.2 Contacto piel	En caso de contacto con cera fundida, enfriar inmediatamente la zona afectada con abundante agua fresca. No retirar por la fuerza la cera solidificada adherida a la piel. Solicitar atención médica en caso de quemadura importante.
4.3 Contacto ojos	Aclarar cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. En caso de contacto con cera caliente, enfriar con agua y solicitar asistencia médica. No retirar mecánicamente la cera adherida.
4.4 Ingestión	Producto no destinado a ingestión. En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca. No provocar el vómito. Consultar a un profesional sanitario si aparecen síntomas o se ha ingerido una cantidad significativa.
4.5 Síntomas	No se esperan efectos toxicológicos relevantes en las condiciones normales de utilización. La cera fundida puede producir quemaduras térmicas. Los humos generados por una combustión inadecuada pueden provocar molestias respiratorias.
Atención médica inmediata	No requerida normalmente. Tratamiento sintomático. Solicitar atención médica en caso de quemaduras importantes, exposición ocular a cera caliente o síntomas persistentes.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Extinción adecuada	Espuma, dióxido de carbono (CO ₂), polvo químico seco o agente extintor adecuado al incendio circundante.
5.2 Extinción inadecuada	No utilizar chorro directo de agua sobre cera fundida o en combustión.
5.3 Peligros / EPI	Producto combustible. La combustión genera llama, calor y humos. La cera fundida puede extender el incendio al entrar en contacto con otros materiales combustibles.
Productos combustión peligrosos	Dióxido de carbono (CO ₂), monóxido de carbono (CO), humo y otros productos de descomposición orgánica en caso de combustión incompleta.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales	Evitar el contacto con producto caliente o fundido. Eliminar las fuentes de ignición y dejar enfriar y solidificar antes de manipular.
6.2 Precauciones medioambientales	Evitar la entrada de cera fundida en desagües, alcantarillado, aguas superficiales o suelo en cantidades significativas.
6.3 Recogida y limpieza	Dejar enfriar y solidificar. Recoger mecánicamente el producto solidificado y depositarlo en un recipiente adecuado para su reutilización o eliminación.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulación segura	Manipular evitando daños en la vela y la mecha. Durante el uso, colocar sobre una superficie estable, resistente al calor y adecuada para velas. Mantener alejada de materiales combustibles. No dejar la vela encendida sin vigilancia. Evitar el contacto con cera fundida.
7.2 Almacenamiento	Conservar en lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa, humedad y fuentes de calor. Mantener alejado de llamas abiertas y fuentes de ignición.
7.3 Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, fuentes intensas de calor, llamas abiertas y fuentes de ignición.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.2 Protección respiratoria	En uso doméstico: no requerida. Fabricación: mascarilla vapores orgánicos tipo A.
8.3 Protección manos	Guantes de nitrilo (EN 374) en fabricación.
8.4 Protección ocular	Gafas de seguridad (EN 166) en fabricación.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Aspecto	Sólido ceroso. Vela cilíndrica elaborada mediante enrollado de lámina de cera de abeja.	Color	Amarillo a amarillo dorado, con posibles variaciones naturales.
Olor	Característico, suave, propio de la cera de abeja.	pH	No aplicable
Punto fusión (°C)	62-65°	Punto inflamación (°C)	- 265 °C
Densidad (g/cm³)	~ 0,96 g/cm³ a 20 °C	Solubilidad	Insoluble en agua. Soluble en determinados disolventes orgánicos y aceites a temperatura adecuada.
Viscosidad	No aplicable a 20 °C (producto sólido).	Presión de vapor	< 0,01 hPa a 20 °C (valor típico/estimado).
T. autoignición (°C)	~ 400 °C	T. descomposición (°C)	> 250 °C
Log Kow	> 6 (valor estimado para los componentes lipídicos de la cera).	VOC	0 % de VOC añadidos

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
10.4 Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, fuentes intensas de calor, llamas abiertas y fuentes de ignición.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
11.1 Toxicidad aguda	Baja toxicidad. No clasificado por toxicidad aguda en las condiciones normales y previsibles de utilización.
11.2 Irritación piel	No clasificado como irritante cutáneo. El producto fundido puede producir quemaduras térmicas.
11.3 Sensibilización	No clasificado como sensibilizante según la composición declarada.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
12.1 Toxicidad acuática	No clasificado como peligroso para el medio ambiente acuático.
12.2 Degradabilidad	Biodegradable. Producto de origen natural.
PBT / vPvB	No cumple los criterios de clasificación como PBT o vPvB según la información disponible.
Disruptor endocrino	No se conocen componentes de la formulación identificados como sustancias con propiedades de alteración endocrina.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN	
13.1 Tratamiento residuos	Reutilizar o reciclar los restos de cera siempre que sea posible. Los residuos de producto y sus envases deberán gestionarse conforme a la normativa local, autonómica y nacional aplicable. No verter cera fundida en desagües o alcantarillado.
Código LER	20 01 99 – Otras fracciones no especificadas en otra categoría

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE			
N.º ONU	No aplica	Clase peligro	No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte.
ADR (terrestre)	No regulado como mercancía peligrosa según ADR.	IMDG (marítimo)	No regulado como mercancía peligrosa según IMDG.
IATA (aéreo)	No regulado como mercancía peligrosa según IATA.		

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
Notificación PCN / EUFIS	UFI: No aplica PCN: Fecha: Países: No aplica

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN	
Fuentes / Referencias	Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y modificaciones posteriores. Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y modificaciones posteriores. European Chemicals Agency (ECHA), información sobre Beeswax/Cera Alba, CAS 8012-89-3, CE 232-383-7. Documentación técnica del proveedor de cera de abeja laminada. Datos fisicoquímicos bibliográficos correspondientes a valores típicos de cera de abeja pura. Formulación y documentación interna de HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS S.L.
Cambios vs versión anterior	Versión inicial. Primera emisión.
Redactado por	HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS S.L.
Versión / Fecha	1.0. / 17/09/2026

La información contenida en esta FDS está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y en la legislación vigente. Tiene por objeto describir el producto desde el punto de vista de las exigencias de seguridad, sin garantizar sus propiedades. El usuario es responsable del cumplimiento de la normativa local aplicable.
| FDS generada el 17/09/2026 | Versión: 1.0. | UFI: No aplica