Ficha de datos de seguridad

Velón Herboreo Azufre - Velón Esotérico 14x6cm - Limpia el pensamiento y las emociones negativas

VESOHERAZUFRE | Revisión 2 | 2026-11-08

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Velón Herboreo Azufre - Velón Esotérico 14x6cm - Limpia el pensamiento y las emociones negativas. Referencia: VESOHERAZUFRE. UFI: 3Q00-X0TW-G006-3KYQ.

1.2 Uso identificado

velón decorativo para uso ritual al aire libre. Evitar su uso en espacios cerrados y la inhalación del humo. No se destina a ingestión ni a aplicación cutánea.

1.3 Fabricante

HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L.. CIF B22612162. C/ Holanda, 4 · Castuera, Badajoz · España. 924 090 612 · hostenatura@hostenatura.es.

1.4 En España, ante una emergencia inmediata llamar al 112. Contacto general del fabricante

+34 924 090 612.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la mezcla

el fabricante indica que la mezcla terminada no está clasificada como peligrosa conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP).

2.2 Elementos de la etiqueta

según la clasificación y el etiquetado comunicados por HOSTENATURA para este producto, no se asignan pictogramas de peligro, palabra de advertencia ni indicaciones H. El fabricante mantiene el etiquetado suplementario de la gama herbórea para esta presentación con colorante amarillo. Las advertencias específicas sobre la llama, la cera caliente y los gases de combustión figuran en las secciones 2.3 y 7 y en las instrucciones de seguridad.

2.3 Otros peligros

la llama y la cera caliente pueden provocar incendios y quemaduras. El azufre puede liberar dióxido de azufre al arder. Evitar respirar los gases de combustión. Utilizar al aire libre y lejos de puertas o ventanas abiertas.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas. Matriz de parafina refinada (CAS 64742-51-4, CE 265-154-5) y ácidos grasos C16-C18 (CAS 67701-03-5, CE 266-928-5), con Vybar 260, colorante amarillo y azufre. El azufre incorporado representa aproximadamente el 0,277 % en masa del producto según la receta (CAS 7704-34-9, CE 231-722-6). El azufre de referencia está clasificado Skin Irrit. 2, H315. El colorante amarillo representa aproximadamente el 0,100 % de la pieza. Su composición química y los posibles límites específicos de sus componentes no constan en la ficha del ingrediente utilizado.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación de humos: trasladar al aire fresco sin exponerse al incendio y solicitar asistencia si aparecen síntomas. Contacto cutáneo con producto sólido: lavar con agua y jabón. Contacto con cera fundida: enfriar la zona con agua corriente; no arrancar la cera adherida y solicitar atención sanitaria. Contacto ocular: aclarar cuidadosamente con agua, retirar lentes de contacto si resulta fácil y obtener asistencia médica, especialmente si hay cera caliente. Ingestión: enjuagar la boca; no provocar el vómito y consultar a un servicio sanitario. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los efectos previsibles durante el uso incorrecto o una exposición accidental incluyen quemaduras térmicas por contacto con la llama o cera fundida, molestias o irritación ocular y respiratoria por exposición al humo y a los óxidos de azufre. No se dispone de estudios toxicológicos específicos del producto terminado.

4.3 Indicación de atención médica y tratamientos especiales

Tratamiento sintomático según la exposición. Las quemaduras, la dificultad respiratoria y el contacto ocular con material caliente requieren valoración sanitaria.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Polvo extintor, espuma o dióxido de carbono, según las condiciones del incendio. Agua pulverizada para refrigeración cuando resulte seguro. No emplear un chorro de agua sobre cera fundida.

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla

Material combustible durante su uso. La combustión del azufre puede producir dióxido de azufre. La combustión incompleta de la matriz cerosa puede generar monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y otros productos de descomposición.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Evitar la inhalación de humos y el contacto con material fundido. Utilizar ropa de protección y equipo respiratorio autónomo cuando las condiciones del incendio lo requieran.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar resbalones y el contacto con material caliente. Ventilar si se producen humos. Delimitar el derrame y dejar enfriar cuando sea seguro.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la entrada de cera o restos en desagües, aguas superficiales y suelo.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Recoger mecánicamente el producto sólido. Recoger la cera fundida después de su solidificación; utilizar protección térmica si permanece caliente. Depositar en un recipiente adecuado para su gestión.

6.4 Referencias a otras secciones

Protección personal: sección 8. Eliminación: sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Advertencias de uso de la vela



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular evitando daños y deformaciones. Para su uso, colocar sobre un soporte estable, no combustible y resistente al calor; mantener lejos de materiales combustibles, niños y animales. No dejar encendida sin vigilancia. No mover la vela mientras esté encendida o la cera permanezca caliente. Utilizar al aire libre y evitar inhalar los gases de combustión.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol y de fuentes de calor. Mantener separado de agentes oxidantes fuertes y de materiales incompatibles indicados en la sección 10.

7.3 Usos específicos finales

Utilización como vela conforme a las instrucciones y advertencias del producto. En operaciones térmicas de fabricación, aplicar las medidas de prevención laboral correspondientes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

los humos de cera de parafina y el dióxido de azufre son relevantes en operaciones profesionales con calentamiento o combustión. Consultar los límites de exposición laboral vigentes del INSST para cada agente.

8.2 Controles de la exposición

evitar respirar el humo. En operaciones térmicas profesionales, establecer extracción y medidas de protección a partir de la evaluación de exposición del puesto. Proteger ojos y manos frente a salpicaduras de cera caliente. Evitar liberaciones al medio ambiente.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: sólido moldeado.

Color: amarillo.

Olor: característico de la formulación, sin perfume añadido.

Punto de fusión/congelación: no determinado para la mezcla. El intervalo comercial 64-66 °C corresponde a la parafina PR64CH, no a una medición del producto terminado.

Punto de ebullición o punto inicial e intervalo: no se dispone de un valor único para esta matriz sólida de composición compleja.

Inflamabilidad: sólido combustible provisto de mecha. No se dispone de una velocidad de combustión medida para el producto.

Límites inferior y superior de explosividad: no determinados para el producto sólido.

Punto de inflamación: no aplicable a la forma sólida suministrada.

Temperatura de autoignición: no determinada para la mezcla.

Temperatura de descomposición: no determinada para la mezcla.

pH: no aplicable a esta matriz sólida sin fase acuosa.

Viscosidad cinemática: no aplicable a la forma sólida.

Solubilidad en agua: prácticamente insoluble, conclusión cualitativa basada en la matriz cerosa.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: sin valor global establecido para esta mezcla de composición compleja.

Presión de vapor: no determinada para la mezcla.

Densidad y densidad relativa: no determinadas para la mezcla.

Densidad relativa de vapor: no aplicable a la forma sólida sin vapor único definido.

Características de partículas: pieza moldeada macroscópica; no se suministra como polvo.

9.2 Otros datos

Masa nominal por pieza, 361 g. La receta declara 360 g de mezcla cerosa y 1 g de azufre. No se dispone de otros resultados específicos de ensayo del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se describen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y manipulación de los componentes. Evitar las incompatibilidades indicadas.

10.2 Estabilidad química

La información de los componentes indica estabilidad en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Mantener separado de oxidantes fuertes. El sobrecalentamiento puede producir humo y descomposición térmica.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor excesivo, radiación solar directa, fuentes de ignición ajenas al uso previsto y calentamiento que produzca humo.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Durante incendio o combustión incompleta pueden formarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y óxidos de azufre, incluido dióxido de azufre.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro del CLP. La FDS de referencia del azufre indica irritación cutánea de categoría 2 (H315). Su proporción nominal en esta receta es del 0,277 %. El contacto con la cera fundida puede causar quemaduras térmicas. Durante la combustión puede formarse dióxido de azufre, irritante para las vías respiratorias y los ojos. Las vías de exposición relevantes son el contacto cutáneo u ocular y la inhalación del humo.

No constan valores de toxicidad aguda de la mezcla acabada ni ensayos específicos sobre sensibilización, mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción o para órganos diana. Se desconoce la identidad de los componentes del preparado amarillo. El producto se suministra como pieza sólida.

11.2 Otros peligros. Los documentos disponibles no aportan una determinación de propiedades de alteración endocrina del producto acabado.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

no se han identificado ensayos acuáticos de la mezcla acabada. La FDS de Vybar 260 identifica una fracción del ingrediente con peligrosidad acuática desconocida. La información ecotoxicológica del colorante amarillo utilizado no consta en el expediente.

12.2 Persistencia y degradabilidad

sin resultado para la mezcla.

12.3 Potencial de bioacumulación

sin valor global documentado.

12.4 Movilidad en el suelo

matriz cerosa sólida, prácticamente insoluble en agua. Sin valor medido de movilidad.

12.5 PBT/mPmB

la documentación disponible de los ingredientes no establece una conclusión global.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

sin determinación documentada para el producto.

12.7 Otros efectos adversos

evitar la dispersión de restos y cera fundida en el medio ambiente.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recoger los restos de vela y cera y gestionarlos conforme a la normativa local y a las indicaciones del gestor autorizado. No verter cera fundida ni residuos a desagües. La clasificación y el código de residuo se determinarán según el origen y las características del residuo concreto. Gestionar separadamente los materiales de embalaje cuando existan.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

No asignado. Producto no sujeto a clasificación como mercancía peligrosa para el transporte en su presentación sólida, según declaración de clasificación del fabricante.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No clasificado como mercancía peligrosa conforme a ADR/RID, IMDG e IATA en las condiciones normales de transporte del producto terminado.

14.4 Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5 Peligros para el medio ambiente

No clasificado como mercancía peligrosa para el medio ambiente durante el transporte, según la declaración del fabricante.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Transportar en estado sólido, protegido de temperaturas elevadas, deformaciones, exposición solar intensa y fuentes de ignición. Mantener los embalajes correctamente cerrados y protegidos frente a daños mecánicos.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable a la presentación comercial del producto terminado por unidades.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), Reglamento (UE) 2020/878 y sus modificaciones aplicables.

Clasificación del producto comunicada por el fabricante: no clasificado como peligroso.

La ausencia de clasificación no excluye la evaluación de requisitos suplementarios de etiquetado, información de seguridad del producto y demás obligaciones reglamentarias aplicables a velas.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No consta una evaluación de seguridad química propia de la mezcla. Se ha utilizado información disponible de las sustancias y preparados suministrados.

SECCIÓN 16. Otra información

16. Revisión 2 del 08/11/2026. Receta 8, versión 1. Fuentes: receta del fabricante, fichas PR64CH, SA1842 y VB260, ficha de seguridad de azufre elemental e ICSC 1166. La clasificación indicada para el producto procede del fabricante. H315, aplicable al ingrediente azufre: provoca irritación cutánea. Responsable de emisión: Dpto de Calidad de HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. Cambios respecto de la revisión anterior: se actualizan los elementos de etiquetado de la sección 2.2 y los datos de transporte de la sección 14 según la determinación del fabricante para este velón en su presentación sólida.

Documento verificable electrónicamente · HOSTENATURA

CSV: HN-AD86-97D7-7196

Verificación: https://retail.hostenatura.es/csv

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.