Ficha de datos de seguridad

Velón Herboreo Ruda y Sal - Velón Esotérico 17x6cm - Limpieza de Negocios y Casas

VESOHERRUDASAL | Revisión 2 | 2026-11-29

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

UFI comunicado por el fabricante: G410-G08W-000P-E9W1.

1.1 Identificador del producto

Velón Herboreo Ruda y Sal - Velón Esotérico 17x6cm - Limpieza de Negocios y Casas. Referencia: VESOHERRUDASAL. Vela sólida con cobertura de ruda y sal.

1.2 Uso

vela para combustión ambiental o ritual. No destinada a ingestión, aplicación cosmética ni contacto con alimentos.

1.3 Proveedor

HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. CIF B22612162. C/ Holanda, 4, Castuera, Badajoz, España. +34 924 090 612. hostenatura@hostenatura.es.

1.4 En caso de emergencia inmediata

112. Contacto del fabricante: +34 924 090 612; no es un servicio de urgencias toxicológicas 24 horas.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación propuesta para revisión del responsable de esta formulación: no clasificada como peligrosa conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP).

2.2 Elementos de la etiqueta

De acuerdo con la clasificación propuesta, no se asignan pictogramas de peligro, palabra de advertencia ni indicaciones H derivadas de una clasificación CLP. Las advertencias de utilización de la vela se mantienen en la sección 7 y en sus instrucciones de seguridad.

2.3 Otros peligros

Producto combustible durante su utilización. Riesgo de incendio y quemaduras por la llama, la cera fundida y las superficies calientes. La fracción vegetal de ruda puede prender; el recubrimiento con parafina no la hace incombustible. La combustión incompleta genera humo y gases. La información PBT/mPmB y de alteración endocrina se recoge en la sección 12.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Matriz sólida de ceras de parafina refinadas, ácidos grasos, aditivo Vybar 260 y preparados colorantes blanco y verde, con cobertura de ruda y sal. No se declara perfume añadido en la fórmula. La mecha es independiente.

Ceras de parafina PR64CH: CAS 64742-51-4; CE 265-154-5; REACH 01-2119480133-46; intervalo 85-95 % m/m. No clasificadas según la FDS del proveedor.

Ácidos grasos SA1842: CAS 67701-03-5; CE 266-928-5; REACH 01-2119543709-29-XXXX; intervalo 1-10 % m/m. No clasificados según la FDS del proveedor.

Vybar 260 VB260 y preparados colorantes blanco CBL y verde CVE: cada uno inferior al 1 % m/m. Se identifican por sus denominaciones comerciales; no se atribuye un CAS único a estos preparados.

Ruda y sal: aproximadamente 4,155125 % m/m, equivalente a 15 g por unidad. Ruda cortada y sal del Himalaya identificadas por sus denominaciones comerciales; no se asignan identidades o números CAS no documentados.

Masa de formulación: 346 g de mezcla cerosa bicolor y 15 g de cobertura por unidad. La composición detallada y las fuentes se conservan en el expediente interno.

Reparto de la cobertura por pieza: ruda 7,5 g; sal 7,5 g.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación de humos: trasladar al aire fresco sin exponerse al incendio y solicitar asistencia si aparecen síntomas. Contacto cutáneo con producto sólido: lavar con agua y jabón. Contacto con cera fundida: enfriar la zona con agua corriente; no arrancar la cera adherida y solicitar atención sanitaria. Contacto ocular: aclarar cuidadosamente con agua, retirar lentes de contacto si resulta fácil y obtener asistencia médica, especialmente si hay cera caliente. Ingestión: enjuagar la boca; no provocar el vómito y consultar a un servicio sanitario. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los efectos previsibles durante el uso incorrecto o una exposición accidental incluyen quemaduras térmicas por contacto con la llama o cera fundida, molestias o irritación ocular y respiratoria por exposición al humo. No se dispone de estudios toxicológicos específicos del producto terminado.

4.3 Indicación de atención médica y tratamientos especiales

Tratamiento sintomático según la exposición. Las quemaduras, la dificultad respiratoria y el contacto ocular con material caliente requieren valoración sanitaria.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Polvo extintor, espuma o dióxido de carbono, según las condiciones del incendio. Agua pulverizada para refrigeración cuando resulte seguro. No emplear un chorro de agua sobre cera fundida.

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla

Material combustible durante su uso. La combustión incompleta puede generar monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, humo y otros productos de descomposición.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Evitar la inhalación de humos y el contacto con material fundido. Utilizar ropa de protección y equipo respiratorio autónomo cuando las condiciones del incendio lo requieran. La fracción vegetal de ruda puede arder además de la mecha y favorecer la propagación de la llama sobre la superficie.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar resbalones y el contacto con material caliente. Ventilar si se producen humos. Delimitar el derrame y dejar enfriar cuando sea seguro.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la entrada de cera o restos en desagües, aguas superficiales y suelo.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Recoger mecánicamente el producto sólido. Recoger la cera fundida después de su solidificación; utilizar protección térmica si permanece caliente. Depositar en un recipiente adecuado para su gestión.

6.4 Referencias a otras secciones

Protección personal: sección 8. Eliminación: sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Advertencias de uso de la vela



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular evitando daños y deformaciones. Para su uso, colocar sobre un soporte estable, no combustible y resistente al calor; mantener lejos de materiales combustibles, niños y animales. No dejar encendida sin vigilancia. No mover la vela mientras esté encendida o la cera permanezca caliente. Evitar inhalar humos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol y de fuentes de calor. Mantener separado de agentes oxidantes fuertes y de materiales incompatibles indicados en la sección 10.

7.3 Usos específicos finales

Utilización como vela conforme a las instrucciones y advertencias del producto. En operaciones térmicas de fabricación, aplicar las medidas de prevención laboral correspondientes. Evitar desprender o dispersar la cobertura de ruda y sal. No encender la cobertura de ruda y sal. Apagar si aparecen llamas en la cobertura de ruda y sal o humo persistente.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

España, INSST, Límites de Exposición Profesional (edición consultada: 2025): humos de cera de parafina, VLA-ED 2 mg/m³. No se establece VLA-EC en dicha entrada. Este límite se refiere a exposición laboral a humos en operaciones térmicas.

8.2 Controles de la exposición

Ventilación adecuada y buenas prácticas de higiene. Evitar la formación y respiración de humos. En manipulación de cera caliente, utilizar protección ocular y guantes resistentes al calor adecuados a la tarea. La selección de protección respiratoria dependerá de la evaluación de exposición y de la ventilación disponible. Evitar la dispersión de residuos al medio ambiente.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: sólido moldeado con cobertura de ruda y sal.

Color: blanco y verde en mitades iguales, con cobertura de ruda y sal.

Olor: característico de la formulación, sin perfume añadido.

Punto de fusión/congelación: no determinado para la mezcla. El intervalo comercial 64-66 °C corresponde a la parafina PR64CH, no a una medición del producto terminado.

Punto de ebullición o punto inicial e intervalo: no se dispone de un valor único para esta matriz sólida de composición compleja.

Inflamabilidad: combustible durante el uso. Los materiales vegetales de la cobertura también son combustibles. No se dispone de resultado de ensayo de inflamabilidad de esta presentación.

Límites inferior y superior de explosividad: no determinados para el producto sólido.

Punto de inflamación: no aplicable a la forma sólida suministrada.

Temperatura de autoignición: no determinada para la mezcla.

Temperatura de descomposición: no determinada para la mezcla.

pH: no aplicable a esta matriz sólida sin fase acuosa.

Viscosidad cinemática: no aplicable a la forma sólida.

Solubilidad en agua: matriz cerosa prácticamente insoluble; cobertura de ruda y sal; la fracción de sal es soluble en agua.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: sin valor global establecido para esta mezcla de composición compleja.

Presión de vapor: no determinada para la mezcla.

Densidad y densidad relativa: no determinadas para la mezcla.

Densidad relativa de vapor: no aplicable a la forma sólida sin vapor único definido.

Características de partículas: pieza moldeada macroscópica con cobertura de ruda y granos de sal; dimensiones de partículas no determinadas.

9.2 Otros datos

Masa nominal: 346 g de mezcla cerosa, con 173 g por cada mitad, y 15 g de cobertura por unidad; 361 g nominales por pieza. Dimensiones nominales 17 × 6 cm. No se dispone de otros resultados específicos de ensayo del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se describen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y manipulación de los componentes. Evitar las incompatibilidades indicadas.

10.2 Estabilidad química

La información de los componentes indica estabilidad en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Mantener separado de oxidantes fuertes. El sobrecalentamiento puede producir humo y descomposición térmica.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor excesivo, radiación solar directa, fuentes de ignición ajenas al uso previsto y calentamiento que produzca humo.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Evitar contacto con ácidos y bases fuertes, conforme a las precauciones del preparado colorante.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Durante incendio o combustión incompleta pueden formarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, humo y otros productos de descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

La clasificación propuesta para revisión del responsable es no clasificada como peligrosa. La aptitud de la materia prima para fabricación no equivale por sí sola a una caracterización toxicológica. El alcance de la revisión comprende toxicidad aguda, corrosión e irritación cutánea, lesiones e irritación ocular, sensibilización respiratoria y cutánea, mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica en determinados órganos tras exposición única o repetida y peligro por aspiración.

La información documental disponible procede de las FDS de PR64CH, SA1842, VB260, CBL y CVE. No se aportan valores ATE ni resultados experimentales toxicológicos propios de la mezcla terminada. Los materiales de cobertura se identifican por su denominación comercial; no se dispone de una caracterización toxicológica específica de los materiales de cobertura concretos utilizados.

Vías de exposición previsibles: contacto cutáneo u ocular durante manipulación y exposición al humo durante combustión. Los efectos previsibles por uso incorrecto o exposición accidental incluyen quemaduras térmicas y molestias o irritación ocular y respiratoria por humo. No se dispone de datos específicos de relación dosis-respuesta ni de efectos crónicos de la mezcla.

11.2 Información relativa a otros peligros

No consta una conclusión documentada sobre alteración endocrina de todos los componentes. Evitar inhalar humo o polvo vegetal desprendido.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Clasificación propuesta para revisión del responsable de esta formulación: no clasificada como peligrosa para el medio acuático. La documentación de los componentes conservada corresponde a PR64CH, SA1842, VB260, CBL y CVE. No se dispone de ensayos ecotoxicológicos específicos de la mezcla ni de caracterización ecotoxicológica de los materiales de cobertura concretos utilizados.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No hay un valor global documentado para la formulación completa. No se atribuye una biodegradabilidad global a partir del origen natural de la cobertura.

12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de un valor global de la mezcla.

12.4 Movilidad en el suelo

Matriz cerosa sólida, prácticamente insoluble en agua; la ruda puede desprenderse y la sal disolverse en presencia de agua. Sin ensayo específico de movilidad.

12.5 PBT/mPmB

Conclusión global no establecida con la información disponible.

12.6 Alteración endocrina

Conclusión global no establecida con la información disponible.

12.7 Otros efectos adversos

Evitar liberar restos de cera o cobertura al medio ambiente. No verter a desagües.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recoger los restos de vela y cera y gestionarlos conforme a la normativa local y a las indicaciones del gestor autorizado. No verter cera fundida ni residuos a desagües. La clasificación y el código de residuo se determinarán según el origen y las características del residuo concreto. Gestionar separadamente los materiales de embalaje cuando existan.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

No asignado. Producto no sujeto a clasificación como mercancía peligrosa para el transporte en su presentación sólida, según la propuesta documental de transporte, sujeta a revisión del responsable.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No clasificado como mercancía peligrosa conforme a ADR/RID, IMDG e IATA en las condiciones normales de transporte del producto terminado.

14.4 Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5 Peligros para el medio ambiente

No clasificado como mercancía peligrosa para el medio ambiente durante el transporte, según la propuesta documental de transporte.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Transportar en estado sólido, protegido de temperaturas elevadas, deformaciones, exposición solar intensa y fuentes de ignición. Mantener los embalajes correctamente cerrados y protegidos frente a daños mecánicos.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable a la presentación comercial del producto terminado por unidades.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), Reglamento (UE) 2020/878 y modificaciones aplicables. Clasificación propuesta para revisión del responsable: no clasificado como peligroso. Se mantienen las advertencias de seguridad para la utilización de velas.

El UFI G410-G08W-000P-E9W1 se conserva asociado a esta formulación. La generación de un UFI y la emisión de esta ficha no acreditan por sí mismas una notificación PCN.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No consta una evaluación de seguridad química propia de la formulación completa. Se conserva la documentación disponible de los componentes.

SECCIÓN 16. Otra información

16. Otra información: Documento correspondiente a VESOHERRUDASAL, receta 16, versión 1; número interno de fórmula UFI 13. Fuentes: formulación y datos de fabricación comunicados por Dirección; FDS PR64CH, SA1842, VB260, CBL y CVE archivadas; identidad comercial y cantidad de ruda y sal confirmadas por Dirección.

Responsable: Dpto de Calidad - HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. Revisión inicial para esta referencia: identificación, UFI, masa, color blanco y verde y cobertura de ruda y sal. La trazabilidad documental y las fuentes se conservan en el expediente interno.

Documento verificable electrónicamente · HOSTENATURA

CSV: HN-BD7E-16D1-923B

Verificación: https://retail.hostenatura.es/csv

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.